

Samonastawny klucz płaski z izolacją VDE, 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm



Narzędzie testowane jednostkowo zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Regulowany klucz płaski VDE automatycznie i bezstopniowo chwyta wszystkie rozmiary sześciokątów w określonym zakresie rozmiarów - metrycznych i calowych. Zintegrowany mechanizm dźwigniowy zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę bezpiecznie między szczękami, znacznie zmniejszając ryzyko poślizgu i uszkodzenia. Funkcja zapadkowa zapewnia szybkie i ciągłe wkręcanie bez osiadania. Dzięki zastosowaniu pryzm o szerokości narożnika można uzyskać kąt odchylenia wynoszący zaledwie 30°. Konstrukcja jednonożna w połączeniu z funkcją zapadkową i pryzmą szerokości narożnika umożliwia pracę nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych. Dzięki dwuskładnikowej izolacji z tworzywa sztucznego, regulowany Joker 6004 VDE zapewnia wygodny chwyt. Bezpieczeństwo zwiększa zabezpieczenie antypoślizgowe na przednim końcu rękojeści. Dodatkową ochronę zapewnia funkcja przesuwu umożliwiająca bezdotykowe i bezpieczne otwieranie nieizolowanych szczęk.

- Regulowany Joker 6004 VDE obejmuje wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowań
- Narzędzie testowane jednostkowo z izolowanymi rękojeściami do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V z zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem i funkcją przesuwu do bezdotykowego i bezpiecznego otwierania nieizolowanych szczęk.
- Automatyczne i bezstopniowe chwytywanie śrub sześciokątnych i nakrętek
- Mechanizm dźwigniowy do chwywania zapobiega poślizgowi i uszkodzeniom
- Z mechaniczną grzechotką do szybkiego i ciągłego dokręcania bez konieczności odkładania klucza

Numer artykułu.

WL88795

Model

6004 Joker VDE L

Products for the electronic industry



Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05020153001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	245 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	26 mm
Długość z opakowaniem	348 mm
Szerokość z opakowaniem	121 mm
Wysokość z opakowaniem	80 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	226 mm