

Wkrętak krzyżowy Hex-Plus z funkcją przytrzymywania, calowy, 9/64" x 150 mm



Wkrętak z rękojeścią krzyżową: Idealny kształt rękojeści umożliwia przenoszenie szczególnie wysokich momentów dokręcania i odkręcania. Ergonomiczny kształt rękojeści dobrze wypełnia dłoń, a palce pewnie leżą w międko zaokrąglonych, wgłębionych uchwytach. Cała dłoń jest w kontakcie z rękojeścią, co pozwala uniknąć tarcia między dłonią a rękojeścią. Z funkcją przytrzymywania do bezpiecznego przytrzymywania śruby z gniazdem sześciokątnym na narzędziu. Specjalna powłoka powierzchni zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalną dokładność dopasowania do śruby.

- Wkrętak z rękojeścią krzyżową do przenoszenia szczególnie wysokich momentów dokręcania i odkręcania
- Ergonomiczna 2-komponentowa rękojeść z wgłębieniami na palce i przyjemnym wyczuciem zapewnia bardzo wysokie przenoszenie siły i niemęczącą pracę
- Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami zgodnie z profilami i oznaczeniami rozmiarów
- Z dodatkowym krótkim trzpieniem do przenoszenia ekstremalnie wysokich momentów obrotowych dzięki efektowi dźwigni długiego trzpienia
- Z funkcją przytrzymywania na długim trzpieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu

Numer artykułu.

WL89103

Products for the electronic industry



Model	454 HF
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05023360001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	187 mm
Szerokość	92 mm
Wysokość	19 mm
Długość z opakowaniem	274 mm
Szerokość z opakowaniem	122 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Gniazdo sześciokątne	9/64"
Długość ostrza	150 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Gniazdo sześciokątne	Długość ostrza
WL89107	1/4"	150 mm
WL89102	1/8"	150 mm
WL89083	3 mm	100 mm
WL89109	3/8"	150 mm
WL89105	3/16"	150 mm
WL89084	4 mm	100 mm
WL89085	4 mm	150 mm
WL89086	4 mm	200 mm
WL89087	5 mm	100 mm
WL89088	5 mm	150 mm
WL89089	5 mm	200 mm

WL89108	5/16"	150 mm
WL89104	5/32"	150 mm
WL89090	6 mm	100 mm
WL89091	6 mm	150 mm
WL89092	6 mm	200 mm
WL89093	7 mm	200 mm
WL89106	7/32"	150 mm
WL89094	8 mm	100 mm
WL89095	8 mm	150 mm
WL89096	8 mm	200 mm
WL89103	9/64"	150 mm
WL89097	10 mm	100 mm
WL89098	10 mm	200 mm

