

Klucz płasko-oczkowy TX 15 x 4 x 47 mm



Wysokiej jakości klucz płaski Wera z profilem kombinowanym do śrub z gniazdem wewnętrznym TORX® i sześciokątnym. Przenoszenie wysokiego momentu obrotowego dla małych śrub. Szczególnie nadaje się do wymiany płytek wymiennych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, w tym przed korozją, i długą żywotność. Wieloskładnikowość zapewnia szczególnie dobry chwyt.

- Klucz trzpieniowy TORX® do śrub z gniazdem wewnętrznym TORX® i sześciokątnym
- Wieloskładnikowa rękojeść
- Powłoka BlackLaser zapewnia optymalną ochronę powierzchni i długą żywotność
- Wysoka ochrona przed korozją
- Wysoki moment obrotowy dla małych śrub

Numer artykułu.	WL89247
Model	1267 B TORX®
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05026373001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	86 mm
Szerokość	22 mm
Wysokość	11 mm
Długość z opakowaniem	160 mm
Szerokość z opakowaniem	82 mm

Products for the electronic industry



Wysokość z opakowaniem	24 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Typ śruby	TX15
Zgodny z ESD	nie
Gniazdo sześciokątne	4 mm
Długość narzędzia	47 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby	Gniazdo sześciokątne
WL89246	TX15	3,5 mm
WL89247	TX15	4 mm
WL89248	TX20	4 mm