

Wkrętak z funkcją przytrzymywania, TX 20 x 100 mm



Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i delikatną pracę. Kraftform Plus: Twarde strefy uchwytu zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy uchwytu gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Z funkcją przytrzymywania: Siła zacisku wynikająca z nacisku powierzchniowego między końcówką wyjściową a profilem wkrętu utrzymuje wkręty bezpiecznie na narzędziu. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się w miejscu pracy. Z oznaczeniem rękojeści ułatwiającym znalezienie i sortowanie narzędzia.

- Wkrętak do wewnętrznych wkrętów TORX
- Z funkcją przytrzymywania wkrętów TORX
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewniająca szybkie i ergonomiczne wkręcanie
- Z oznaczeniem rękojeści ułatwiającym odnalezienie i sortowanie narzędzia
- Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się narzędzia

Numer artykułu.	WL89319
Model	367 TORX® HF
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05028052001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	198 mm
Szerokość	33 mm
Wysokość	33 mm
Długość z opakowaniem	246 mm
Szerokość z opakowaniem	89 mm
Wysokość z opakowaniem	62 mm

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Typ śruby	TX20
Zgodny z ESD	nie
Długość ostrza	100 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby	Długość ostrza
WL89315	TX08	60 mm
WL89316	TX09	60 mm
WL89317	TX10	80 mm
WL89318	TX15	80 mm
WL89319	TX20	100 mm
WL89326	TX20	300 mm
WL89320	TX25	100 mm
WL89327	TX25	300 mm
WL89321	TX27	115 mm
WL89328	TX27	300 mm
WL89322	TX30	115 mm
WL89329	TX30	300 mm
WL89323	TX40	130 mm