

Bit BTZ do wkrętów z rowkiem, 0,8 x 5,5 x 25 mm



Strefa skrętna, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Z bardziej miękką strefą BiTorsion, która zapobiega skręcaniu się końcówki bitu przy dużych obciążeniach. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Wytrzymałe i twarde, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 1/4", odpowiedni do uchwytów DIN ISO 1173-D 6.3.

- Do śrub z rowkiem
- Ze strefą BiTorsion amortyzującą szczytowe obciążenia
- Znacznie zmniejsza ryzyko złamania, znacznie wydłuża żywotność
- Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań
- Napęd sześciokątny 1/4" (połączenie Wera seria 1)

Numer artykułu.	WL89543
Model	800/1 BTZ
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05056064001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	25 mm
Szerokość	7 mm
Wysokość	7 mm
Długość z opakowaniem	58 mm
Szerokość z opakowaniem	34 mm
Wysokość z opakowaniem	15 mm

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Długość bitowa	25 mm
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Szerokość ostrza	5,5 mm
Grubość ostrza	0,8 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość ostrza x Grubość ostrza
WL89543	5,5 mm x 0,8 mm
WL89544	5,5 mm x 1 mm
WL89545	6,5 mm x 1,2 mm