

Bit TZ do wkrętów z rowkiem, 0,5 x 4 x 25 mm



Bity do wkrętów z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe i twarde, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 1/4", odpowiedni do uchwytów DIN ISO 1173-D 6.3.

- Do śrub z rowkiem
- Forma skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
- Wytrzymałe i twarde, do uniwersalnych zastosowań
- Napęd sześciokątny 1/4" (połączenie Wera seria 1)

Numer artykułu.	WL89554
Model	800/1 TZ
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05056203001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	25 mm
Szerokość	7 mm
Wysokość	7 mm
Długość z opakowaniem	58 mm
Szerokość z opakowaniem	34 mm
Wysokość z opakowaniem	15 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

W zestawie bateria	nie
Długość bitowa	25 mm
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Szerokość ostrza	4 mm
Grubość ostrza	0,5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość ostrza x Grubość ostrza
WL89554	4 mm x 0,5 mm
WL89555	4,5 mm x 0,6 mm
WL89556	5,5 mm x 0,8 mm
WL89557	5,5 mm x 1 mm
WL89558	6,5 mm x 1,2 mm
WL89559	8 mm x 1,6 mm