

## Bit sześciokątny Hex-Plus BO, 6 x 89 mm



Wytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Minimalizuje to efekt karbu i praktycznie eliminuje uszkodzenia łba śruby. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Minimalizuje to efekt karbu i praktycznie eliminuje uszkodzenia łba śruby. Śruby BO z gniazdem sześciokątnym mają wystający trzpień w profilu napędu. Zapobiega to nieautoryzowanemu odkręceniu, ponieważ śrub tych nie można obsługiwać "zwykłymi" narzędziami z gniazdem sześciokątnym. 1/4" sześciokąt, odpowiedni do uchwytów DIN ISO 1173-F 6.3.

- Do śrub z gniazdem sześciokątnym z kołkiem blokującym
- Hex-Plus sprawia, że śruby z gniazdem sześciokątnym działają dłużej
- Wytrzymałe i twarde, do uniwersalnych zastosowań
- Napęd sześciokątny 1/4" (Wera connection series 4)

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | <b>WL89788</b>                                                                                 |
| Model                      | 840/4 Z                                                                                        |
| Producent                  | WERA                                                                                           |
| Numer artykułu producenta. | 05059645001                                                                                    |
| Dane producenta GPSR       | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Długość                    | 89 mm                                                                                          |
| Szerokość                  | 7 mm                                                                                           |
| Wysokość                   | 6 mm                                                                                           |
| Długość z opakowaniem      | 118 mm                                                                                         |
| Szerokość z opakowaniem    | 35 mm                                                                                          |
| Wysokość z opakowaniem     | 15 mm                                                                                          |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka                                                                                       |
| Jednostka treści           | 1 sztuka                                                                                       |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| W zestawie bateria   | nie   |
| Długość bitowa       | 89 mm |
| VDE                  | nie   |
| Zgodny z ESD         | nie   |
| Gniazdo sześciokątne | 6 mm  |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Gniazdo sześciokątne |
|-----------------|----------------------|
| WL89783         | 2 mm                 |
| WL89784         | 2,5 mm               |
| WL89785         | 3 mm                 |
| WL89786         | 4 mm                 |
| WL89787         | 5 mm                 |
| <b>WL89788</b>  | <b>6 mm</b>          |