

Bit TORX® z funkcją przytrzymywania, TX 20 x 25 mm



Wysokiej jakości końcówki do wewnętrznych wkrętów TORX®. Siła zacisku wynikająca z nacisku powierzchniowego między końcówką napędu a profilem wkrętu utrzymuje wkręty bezpiecznie na narzędziu. Łatwe wyszukiwanie narzędzi dzięki kodowaniu kolorami w zależności od rozmiaru. Sześciokąt 1/4", odpowiedni do uchwytów DIN ISO 1173-D 6.3. Odpowiedni również do wkrętów Würth ASSY i wkrętów Altenloh SPAX T-STAR plus.

- Do wewnętrznych wkrętów TORX
- Z funkcją przytrzymywania dla wewnętrznych wkrętów TORX
- Nadaje się również do śrub Würth ASSY i śrub Altenloh SPAX T-STAR plus
- Napęd sześciokątny 1/4" (połączenie Wera seria 1)
- Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru

Numer artykułu.	WL89957
Model	867/1 TORX® HF
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05066142001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	25 mm
Szerokość	6 mm
Wysokość	6 mm
Długość z opakowaniem	58 mm
Szerokość z opakowaniem	34 mm
Wysokość z opakowaniem	15 mm

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Długość bitowa	25 mm
VDE	nie
Typ śruby	TX20
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby
WL89955	TX10
WL89956	TX15
WL89957	TX20
WL89958	TX25
WL89959	TX30
WL89960	TX40