

Bit szczelinowy, 0,8 x 5,5 x 25 mm



Wytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt 1/4", odpowiedni do uchwytów DIN ISO 1173-D 6.3.

- Do wkrętów z rowkiem
- Twarde, do uniwersalnych zastosowań
- Napęd sześciokątny 1/4" (połączenie Wera seria 1)

Numer artykułu.	WL90140
Model	800/1 Z
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05072057001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	25 mm
Szerokość	7 mm
Wysokość	7 mm
Długość z opakowaniem	58 mm
Szerokość z opakowaniem	34 mm
Wysokość z opakowaniem	15 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość bitowa	25 mm
VDE	nie

Zgodny z ESD	nie
Szerokość ostrza	5,5 mm
Grubość ostrza	0,8 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość ostrza	Grubość ostrza
WL21976	3 mm	0,5 mm
WL21974	4 mm	0,5 mm
WL21973	4,5 mm	0,6 mm
WL90140	5,5 mm	0,8 mm
WL90141	5,5 mm	1 mm
WL90142	6,5 mm	1,2 mm
WL90143	8 mm	1,2 mm
WL90144	8 mm	1,6 mm