Bit dystansowy do suchej zabudowy, 1/4" x 50 mm



Wysokiej jakości aluminiowa podkładka dystansowa; głębokość wkręcania może być regulowana bezstopniowo i umożliwia pogłębianie wkrętów.
- Z aluminiową tuleją, silnym magnesem trwałym i elementem dystansowym
- Nadaje się do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4"
- Bezstopniowa regulacja głębokości wkręcania
- Umożliwia pogłębianie wkrętów na płasko
- Nadaje się do wkrętarek z mocowaniem DIN ISO 1173-F 6.3

Numer artykułu.	**WL90196**
Model	896/4/1 SB
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05073210001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	165 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	23 mm
Długość z opakowaniem	165 mm
Szerokość z opakowaniem	60 mm
Wysokość z opakowaniem	23 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość bitowa	50 mm

VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	50 mm