Wkrętak dynamometryczny, stała wstępnie ustawiona wartość pomiarowa, rozmiar uchwytu 89 mm, 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm



Wkrętak dynamometryczny Wera. Z fabrycznie ustawioną najmniejszą wartością momentu obrotowego na skali. Do wszystkich zastosowań, w których wymagany jest stale ten sam moment obrotowy i wymagana jest powtarzalna dokładność. Wartość momentu obrotowego można zmienić w zakresie pomiarowym za pomocą dodatkowego narzędzia (zestaw do ponownej kalibracji, można zamówić pod numerem kodu 05137003001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą dostępnego w handlu testera momentu obrotowego. Nieograniczony moment odkręcania do odkręcania mocno dokręconych śrub. Technologia szybkiej wymiany Rapidaptor umożliwia błyskawiczną wymianę bitów. Nadaje się do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi dużą szybkość pracy i ochronę dłoni.
Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Fabrycznie ustawiony wkrętak dynamometryczny z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor
- Możliwość regulacji tylko za pomocą dodatkowego narzędzia
- Do bitów z napędem sześciokątnym 1/4"
- Technologia Rapidaptor do błyskawicznej wymiany bitów
- Sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości

Numer artykułu.	**WL90386**
Model	Kraftform 7450
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05074790001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

	www.wera.de
Długość	170 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm
Długość z opakowaniem	170 mm
Szerokość z opakowaniem	40 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria 7400 Kraftform
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Moment obrotowy (maks.)	0,1 Nm

Inne wersje

Numer artykułu.	Moment obrotowy (maks.)
WL90386	**0,1 Nm**
WL90387	0,3 Nm
WL90388	0,9 Nm