

Wkrętak dynamometryczny ESD, stała wartość zadana, uchwyt szybkowymienny, 0,050 Nm



Z wartością momentu obrotowego ustawioną fabrycznie na najmniejszą wartość skali. Do wszystkich zastosowań, w których wymagany jest stale ten sam moment obrotowy i wymagana jest powtarzalna dokładność. Wartość momentu obrotowego można zmienić w zakresie pomiarowym za pomocą dodatkowego narzędzia 05137004001. Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Kompaktowy system rękojeści/wymiennych grotów do precyzyjnych połączeń śrubowych z kontrolą momentu obrotowego. Wkrętak dynamometryczny Kraftform Micro ESD jest idealny do wkręcania z kontrolowanym momentem obrotowym elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. Nadaje się do trzymania bitów z napędem półksiężycowym 4 mm (Wera seria 9) i bitów z napędem HIOS 4 mm (Wera seria 21). Zabezpieczenie przed manipulacją. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne przeciążenie po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Dokładność powtarzania gwarantowana w 100%. Nieograniczony moment zwalniania ręcznego. Elektryczna rezystancja powierzchniowa $\leq 10^9$ Ohm dla niezawodnej ochrony przed energią elektrostatyczną. Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. System rękojeści/wymiennych grotów umożliwia błyskawiczną wymianę grotów. Rękojeść Kraftform Micro z obrotową nasadką i strefą szybkiego skręcania do błyskawicznego skręcania, bez konieczności czasochłonnego ponownego skręcania. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi do przenoszenia wysokich momentów odkręcania i dokręcania. Strefa precyzji bezpośrednio nad ostrzem zapewniająca prawidłowy kąt obrotu podczas regulacji. Błyskawiczne mocowanie bitów: wystarczy wcisnąć bit w uchwyt, automatyczne blokowanie, bezpieczne mocowanie. Aby wymienić bit, wystarczy przesunąć tuleję do przodu i wyjąć bit. Swobodnie obracająca się tuleja uruchamiająca ułatwia prowadzenie narzędzia podczas wkręcania. Bity odpowiednie do wkręcania ręcznego i maszynowego za pomocą wkrętarek elektrycznych (np. HIOS, Delvo, Sehan). Zastosowanie np. w smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, urządzeniach elektronicznych, w laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Fabrycznie ustawiony wkrętak dynamometryczny Kraftform Micro ESD z uchwytem szybkowymiennym
- Narzędzie bezpieczne elektrostatycznie dzięki rezystancji powierzchniowej $\leq$

10⁹ omów

- Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne nadmierne załączenie po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego
- Nadaje się do trzymania bitów z napędem półksiężycowym 4 mm i napędem HIOS 4 mm
- Zastosowanie np. w smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych i urządzeniach elektronicznych

Numer artykułu.	WL90390
Model	Kraftform Micro 1461 ESD
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05074810001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	128 mm
Szerokość	18 mm
Wysokość	18 mm
Długość z opakowaniem	128 mm
Szerokość z opakowaniem	18 mm
Wysokość z opakowaniem	18 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	tak
Moment obrotowy (maks.)	0,05 Nm