

Regulowany klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i w lewo, 1/2", 20-100 Nm



Klucz dynamometryczny zatrzaskowy o niepowtarzalnym wzornictwie Wera. Do dokręcania zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Bardzo wytrzymała konstrukcja o wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawianie i zabezpieczanie określonej wartości. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Z napędem kwadratowym do zmiany kierunku. Napęd kwadratowy 1/2" z blokadą nakrętki.

- Do dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dzięki płynnemu przełączaniu napędu kwadratowego.
- Zakres pomiarowy: 20-100 Nm; dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07

- 45 zębów i napęd kwadratowy 1/2" z blokadą nakrętki
- Proste ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego kliknięcia po osiągnięciu wartości na skali
- Bezpieczne dozowanie siły: klucz dynamometryczny zwalnia się w sposób słyszalny i wyczuwalny po osiągnięciu ustawionej wartości

Numer artykułu.	WL90403
Model	C 2 Push R/L C 2 Push R/L
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05075625001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	450 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

Długość z opakowaniem	450 mm
Szerokość z opakowaniem	60 mm
Wysokość z opakowaniem	60 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Moment obrotowy	20 – 100 Nm

Inne wersje

Numer artykułu.	Moment obrotowy (od) x Moment obrotowy (do)
WL90403	20 Nm x 100 Nm
WL90404	40 Nm x 200 Nm