Klucz dynamometryczny, regulowany, funkcja blokady momentu obrotowego, grzechotka dwustronna, dokręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 1/4", 2,5-25 Nm



Regulowany klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z zewnętrznym gniazdem sześciokątnym dla bitów 1/4". Odpowiedni również do nasadek 1/4" z adapterem 870/1 (05136000001). Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć (funkcja blokady momentu obrotowego), dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania. Proste ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Odwracalna grzechotka o drobnych zębach z 45 zębami. Dokładność wynosi ±4% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Funkcja blokady momentu obrotowego: Funkcja momentu obrotowego może być wyłączona, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania.
- Z uchwytem na bity 1/4" do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Extra Click: dźwiękowa i dotykowa regulacja momentu obrotowego
- Klucz dynamometryczny uruchamia się w sposób słyszalny i wyczuwalny
- Zakres pomiarowy: 2,5-25 Nm; dokładność ± 4% zgodnie z DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Numer artykułu.	**WL90425**
Model	Lock A 6 que Lock A 6
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05075691001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	330 mm

Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość z opakowaniem	330 mm
Szerokość z opakowaniem	50 mm
Wysokość z opakowaniem	50 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Moment obrotowy	2,5 – 25 Nm