

Klucz dynamometryczny, nastawny, grzechotka dwustronna, funkcja blokady momentu obrotowego, 1/2", 40-200 Nm



Regulowany klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z napędem kwadratowym 1/2". Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć (funkcja blokady momentu obrotowego), dzięki czemu narzędzie może być również używane do luzowania. Łatwe ustawianie i zabezpieczanie ustawionej wartości. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźny słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Odwracalna grzechotka o drobnych zębach z 45 zębami. Dokładność wynosi $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Z napędem kwadratowym 1/2"
- Funkcja blokady momentu obrotowego: funkcja momentu obrotowego może być wyłączona, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania.
- Extra Click: dźwiękowa i dotykowa regulacja momentu obrotowego
- Klucz dynamometryczny zwalnia się w sposób słyszalny i wyczuwalny
- Zakres pomiarowy: 40-200 Nm; dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Numer artykułu.	WL90426
Model	Lock C 3 que Lock C 3
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05075692001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	540 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm
Długość z opakowaniem	540 mm
Szerokość z opakowaniem	60 mm
Wysokość z opakowaniem	60 mm

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Moment obrotowy	40 – 200 Nm