Wiertło kręte do metalu, 3 x 38 mm



Wysokiej jakości wiertło kręte do metalu do precyzyjnego wiercenia w metalu. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia długą żywotność. Bardzo dobra koncentryczność. Mocno hartowane i odpuszczane wiertła zapewniają wyjątkowo długą żywotność. Bardzo dobre przenoszenie mocy dzięki sześciokątnemu trzpieniowi. Napęd: sześciokąt 1/4", odpowiedni do uchwytów z gniazdem DIN ISO 1173-D 6.3.

- Wiertło kręte - do metalu
- Bardzo dobre przenoszenie siły dzięki sześciokątnemu chwytowi
- HSS = stal szybkotnąca ze szlifem krzyżowym
- Precyzyjnie dostosowana elastyczność materiału zapewnia długą żywotność narzędzia
- Bardzo dobra koncentryczność

Numer artykułu.	**WL90591**
Model	848 HSS
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05104610001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	105 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	14 mm
Długość z opakowaniem	105 mm
Szerokość z opakowaniem	55 mm
Wysokość z opakowaniem	14 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

Średnica	3 mm
Długość bitowa	38 mm
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Typ wiertła	Wiertarki do metalu

Inne wersje

Numer artykułu.	Średnica
WL90591	**3 mm**
WL90592	3,1 mm
WL90593	3,3 mm
WL90594	4 mm
WL90595	4,1 mm
WL90596	4,2 mm
WL90597	5 mm
WL90598	5,1 mm
WL90599	6 mm
WL90600	6,8 mm
WL90601	8 mm
WL90602	8,5 mm
WL90603	10 mm