

## Elektroniczny wkrętak płaski, 0,40 x 2,5 x 80 mm



Wysokiej jakości wkrętak Wera Micro do precyzyjnego wkręcania mechanicznego. Błyskawiczne skręcanie jest możliwe dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i strefie szybkiego skręcania pod obrotowym kołpakiem. Koniec z czasochłonnym przekręcaniem. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie wysokich momentów odkręcania i dokręcania. Strefa precyzji zapewniająca prawidłowy kąt obrotu podczas prac regulacyjnych. Końcówka Wera Black Point zapewnia precyzyjne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją. Wyszukiwarka narzędzi Take it easy z kolorowymi oznaczeniami profili i rozmiarów - do szybkiego i łatwego znajdowania potrzebnego narzędzia.

- Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów z rowkiem
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro do szybkiego i ergonomicznego wkręcania
- Z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotową nasadką do szybkiego wkręcania
- Końcówka Wera Black Point zapewnia precyzyjne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją
- Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami zgodnie z profilami i oznaczeniami rozmiarów

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | WL90672                                                                                        |
| Model                      | 2035                                                                                           |
| Producent                  | WERA                                                                                           |
| Numer artykułu producenta. | 05118008001                                                                                    |
| Dane producenta GPSR       | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Długość                    | 177 mm                                                                                         |
| Szerokość                  | 13 mm                                                                                          |
| Wysokość                   | 13 mm                                                                                          |
| Długość z opakowaniem      | 244 mm                                                                                         |
| Szerokość z opakowaniem    | 82 mm                                                                                          |

Products for the electronic industry



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Wysokość z opakowaniem | 24 mm    |
| Jednostka sprzedaży    | 1 sztuka |
| Jednostka treści       | 1 sztuka |
| W zestawie bateria     | nie      |
| VDE                    | nie      |
| Zgodny z ESD           | nie      |
| Długość ostrza         | 80 mm    |
| Szerokość ostrza       | 2,5 mm   |
| Grubość ostrza         | 0,4 mm   |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Długość ostrza | Szerokość ostrza | Grubość ostrza |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| WL90659         | 40 mm          | 0,8 mm           | 0,16 mm        |
| WL90660         | 40 mm          | 1 mm             | 0,18 mm        |
| WL90661         | 40 mm          | 1,2 mm           | 0,2 mm         |
| WL90666         | 40 mm          | 1,2 mm           | 0,25 mm        |
| WL90667         | 40 mm          | 1,5 mm           | 0,23 mm        |
| WL90662         | 40 mm          | 1,8 mm           | 0,3 mm         |
| WL90670         | 40 mm          | 2 mm             | 0,4 mm         |
| WL90665         | 40 mm          | 2,5 mm           | 0,35 mm        |
| WL90675         | 50 mm          | 2 mm             | 0,3 mm         |
| WL90663         | 50 mm          | 2,5 mm           | 0,4 mm         |
| WL90664         | 50 mm          | 3 mm             | 0,5 mm         |
| WL90668         | 60 mm          | 1,5 mm           | 0,23 mm        |
| WL90669         | 60 mm          | 1,8 mm           | 0,3 mm         |
| WL34550         | 60 mm          | 2 mm             | 0,4 mm         |
| <b>WL90672</b>  | <b>80 mm</b>   | <b>2,5 mm</b>    | <b>0,4 mm</b>  |
| WL73902         | 80 mm          | 3 mm             | 0,5 mm         |
| WL90673         | 80 mm          | 3,5 mm           | 0,6 mm         |
| WL90674         | 80 mm          | 4 mm             | 0,8 mm         |
| WL90671         | 100 mm         | 2 mm             | 0,4 mm         |