Końcówka z gniazdem sześciokątnym, 1/4" x 50 mm



Wytrzymałe i twarde bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Minimalizuje to efekt karbu i praktycznie eliminuje uszkodzenia łba śruby. Sześciokąt 1/4", odpowiedni do uchwytów DIN ISO 1173-F 6.3.

- Do śrub z gniazdem sześciokątnym
- Hex-Plus sprawia, że śruby z gniazdem sześciokątnym działają dłużej
- Wytrzymałe i twarde, do uniwersalnych zastosowań
- Napęd sześciokątny 1/4" (Wera connection series 4)

Numer artykułu.	**WL90874**
Model	840/4 Z
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05135099001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	50 mm
Szerokość	7 mm
Wysokość	6 mm
Długość z opakowaniem	58 mm
Szerokość z opakowaniem	34 mm
Wysokość z opakowaniem	15 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość bitowa	50 mm
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie

Gniazdo sześciokątne	1/4"

Inne wersje

Numer artykułu.	Gniazdo sześciokątne	Długość bitowa
WL41127	0,05"	50 mm
WL91109	0,9 mm	50 mm
WL41113	1,5 mm	50 mm
WL90874	**1/4"**	**50 mm**
WL89796	1/4"	89 mm
WL91187	1/4"	152 mm
WL90869	1/8"	50 mm
WL89792	1/8"	89 mm
WL91182	1/8"	152 mm
WL90865	1/16"	50 mm
WL41176	2 mm	89 mm
WL89777	2,5 mm	50 mm
WL41177	2,5 mm	89 mm
WL89778	3 mm	50 mm
WL71796	3 mm	89 mm
WL28347	3 mm	152 mm
WL90872	3/16"	50 mm
WL89795	3/16"	89 mm
WL91185	3/16"	152 mm
WL90867	3/32"	50 mm
WL89790	3/32"	89 mm
WL89779	4 mm	50 mm
WL71797	4 mm	89 mm
WL28348	4 mm	152 mm
WL89780	5 mm	50 mm
WL71798	5 mm	89 mm
WL28349	5 mm	152 mm
WL91167	5/16"	50 mm
WL90871	5/32"	50 mm

WL89794	5/32"	89 mm
WL91184	5/32"	152 mm
WL90866	5/64"	50 mm
WL89789	5/64"	89 mm
WL89781	6 mm	50 mm
WL71799	6 mm	89 mm
WL28350	6 mm	152 mm
WL90873	7/32"	50 mm
WL73443	7/32"	89 mm
WL91186	7/32"	152 mm
WL90868	7/64"	50 mm
WL89791	7/64"	89 mm
WL89782	8 mm	50 mm
WL73442	8 mm	89 mm
WL90870	9/64"	50 mm
WL89793	9/64"	89 mm
WL91183	9/64"	152 mm