

Wacik do pomieszczeń czystych SafeGuard, 70 mm, piankowy, klasa czystości ISO 5, 100 sztuk



Ten wacik ESD do pomieszczeń czystych został opracowany z myślą o czyszczeniu w kontrolowanych pomieszczeniach czystych. Główka z pianki poliuretanowej i antystatyczny trzonek z polipropylenu sprawiają, że wacik ten jest szczególnie odpowiedni do czyszczenia małych, trudno dostępnych obszarów, otwartych rowków i wgłębień. Spiralny, zwężający się kształt i boczne krawędzie końcówki zapewniają dodatkową wydajność czyszczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia.

Obszary zastosowań

- Czyszczenie małych otwartych rowków i wgłębień
- Czyszczenie gwintów i trudno dostępnych miejsc
- Czyszczenie powierzchni obiektywów kamer i połączeń rurowych
- Precyzyjne czyszczenie wrażliwych komponentów
- Nadaje się do środowisk czystych o określonych wymaganiach dotyczących czystości

- Głowica z pianki poliuretanowej do pochłaniania cieczy
- Spiralna, stożkowa końcówka do czyszczenia rowków, wgłębień i gwintów
- Konstrukcja łączona termicznie - brak zanieczyszczeń klejem
- Wolna od rozpylonych cząstek węgla, metali i jonowych zanieczyszczeń antystatycznych
- Antystatyczny trzonek z polipropylenu odporny na chemikalia
- Miękki i niestrzępiący się, odpowiedni do wrażliwych powierzchni
- Antystatyczne opakowanie dla większego bezpieczeństwa

Numer artykułu.	WL92105
Producent	DS SAFETY WEAR
Numer artykułu producenta.	DEFS752
Dane producenta GPSR	DS SafetyWear Im Rohnweiher 14 DE-53797 Lohmar www.dssafetywear.de
Jednostka sprzedaży	1 VPE
Jednostka treści	100 sztuka
Całkowita długość	70 mm
Długość końcówki	20 mm
średnica trzpienia	2,5 mm
Zgodny z ESD	tak
Średnica (końcówka)	3,8 mm