

## 4-kanalowa jednostka zasilająca, 230 V

---



Jednostka sterująca DME umożliwia jednoczesną pracę co najmniej czterech narzędzi do lutowania lub rozlutowywania i jest w pełni kompatybilna z 13 narzędziami JBC, dostarczając do 150 W na narzędzie.

- Charakteryzuje się konstrukcją w stylu DDE z siedmioprzyciskowym interfejsem, zapewniając bardziej solidną i intuicyjną obsługę.
- Posiada zasilacz impulsowy i ulepszoną wydajność termiczną. Współpracuje z najbardziej wydajnym systemem lutowniczym JBC oraz trybami uśpienia i hibernacji, aby zapewnić wysoką wydajność, stabilność temperatury i wydłużoną żywotność grotu lutowniczego.
- Gdy podłączone są dwa lub więcej narzędzi, stacja oferuje podzielony ekran do łatwego monitorowania i sterowania wszystkimi aktywnymi kanałami. Dostępne jest również złącze pedału nożnego.
- Zintegrowany port USB umożliwia aktualizację oprogramowania, tworzenie schematów i zarządzanie parametrami bezpośrednio z komputera.
- Urządzenie jest kompatybilne z modułami MSE-B, MVE-A i MNE-A (nie jest kompatybilne z MSE-A).

- Moc szczytowa: 150 W na narzędzie
- Napięcie/rezystancja międzyszczytowa: Spełnia i przewyższa normy ANSI/ESD S20.20 i IPC J-STD-001F.
- Dokładność temperatury: +/-3% (w przypadku korzystania z wkładu referencyjnego)
- Złącza: USB-A do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, grafiki i profili; USB-B do komunikacji z komputerem; RJ12 do urządzenia ssącego/urządzeń peryferyjnych/robotów

|                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.                  | WL92356                                                                                                                                                            |
| Producent                        | JBC                                                                                                                                                                |
| Numer artykułu producenta.       | DME-2B                                                                                                                                                             |
| Dane producenta GPSR             | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com                                                                                  |
| Długość                          | 232 mm                                                                                                                                                             |
| Szerokość                        | 148 mm                                                                                                                                                             |
| Wysokość                         | 120 mm                                                                                                                                                             |
| Długość z opakowaniem            | 258 mm                                                                                                                                                             |
| Szerokość z opakowaniem          | 328 mm                                                                                                                                                             |
| Wysokość z opakowaniem           | 208 mm                                                                                                                                                             |
| Długość z opakowaniem w calach   | 10,16 in                                                                                                                                                           |
| Szerokość z opakowaniem w calach | 12,91 in                                                                                                                                                           |
| Wysokość z opakowaniem w calach  | 8,19 in                                                                                                                                                            |
| Zakres dostawy                   | 1x jednostka sterująca                                                                                                                                             |
| Jednostka sprzedaży              | 1 sztuka                                                                                                                                                           |
| Jednostka treści                 | 1 sztuka                                                                                                                                                           |
| Seria produktów                  | DME                                                                                                                                                                |
| Moc                              | 200 W                                                                                                                                                              |
| Woltaż                           | 230 V                                                                                                                                                              |
| Zakres temperatur °C             | 90 – 450 °C                                                                                                                                                        |
| Zakres temperatur °F             | 190 – 840 °F                                                                                                                                                       |
| Pasujące akcesoria               | MSE-B, MVE-A, MNE-A, PA120, AM120, HT420, AT420, T210, T210N, T245, T245N, DS360, DT530, DR560, AP250, KNE, GN, P305, CHB, FAE1, FAE1P, FAE2, FAE1 KIT1, FAE1 KIT2 |
| Stabilność temperatury °C        | 1,5 °C +/-                                                                                                                                                         |
| Stabilność temperatury °F        | 3 °F +/-                                                                                                                                                           |

Temperatura otoczenia 10 – 40 °C

Zgodny z ESD tak

