Stacja lutownicza B-Iron 500 z narzędziem B.500, z przenośnym wyświetlaczem



Stacja lutownicza B.IRON 500 została opracowana specjalnie z myślą o produkcji elektroniki i intensywnej pracy.

Wykonuje do 500 średniej wielkości połączeń lutowniczych SMD na jednym ładowaniu.

Zakres dostawy obejmuje:

• Narzędzie B.500, które jest w pełni kompatybilne z gamą kartridży C210. Posiada również tryb oszczędzania energii, który można aktywować poprzez założenie nasadki.
• Stacja ładująca BCB do automatycznego ładowania narzędzia po włożeniu go do uchwytu narzędziowego.
• Przenośny 8,6-calowy wyświetlacz PDS z aplikacją B.IRON

Narzędzie posiada również szybki zmieniacz kartridży, który umożliwia bezpieczną i łatwą wymianę kartridży, końcówkę czyszczącą z wełną mosiężną i membranę chroniącą przed

rozpryskiem.

Stacja ładująca
Napięcie wejściowe: 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Moc: 40 W
Wyjście narzędzia: 12 V / 1500 mA
Wyjście USB: 5 V / 1000 mA

Wyjście narzędzia
Moc szczytowa: 24 W
Akumulator: Li-Ion 7,4 V / 750 mAh
Czas ładowania: 60 minut
Temperatura do wyboru: 100 do 450 °C / 210 do 840 °F
Stabilność temperatury na biegu jałowym (przy nieruchomym powietrzu): ±1,5 °C / ±3 °F
Dokładność pomiaru temperatury: ± 3% (przy użyciu wkładu referencyjnego)
Łączność: Bluetooth Low Energy (BLE)
Temperatura otoczenia: 10-50 °C / 50-122 °F
Waga narzędzia: 70 g / 0,154 lb

KONSOLA
Rozmiar ekranu: 8,6"
Łączność: Bluetooth 5.0
Bateria: Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Waga i wymiary
System zasilany baterią B.IRON
202 x 200 x 211 mm / 2,08 kg.
7,95 x 7,87 x 8,31 cala / 4,59 lb.

Opakowanie
265 x 243 x 160 mm / 2,65 kg.
10,43 x 9,57 x 6,30 cala / 5,84 funta.

Uwaga ESD:
Wszystkie komponenty B.IRON są zgodne z normami CE, ale samo narzędzie nie jest uziemione. Aby zachować zgodność z przepisami ESD, użytkownik narzędzia B.IRON musi być uziemiony w sposób zgodny z ESD.

Numer artykułu.	**WL92418**
Linia modelowa	B-IRON
Producent	JBC

Numer artykułu producenta.	BIS-5C
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	202 mm
Szerokość	211 mm
Wysokość	200 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	tak
Moc	40 W
Napięcie	100 – 240 V
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Dokładność temperatury °C	± 3 %
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Zgodny z ESD	tak