Stacja lutownicza DMPSD-2QB z 4 końcówkami, 230 V, 200 W



DMPSD jest idealna do lutowania precyzyjnego, przeróbek SMD i wysokowydajnych zadań oraz zapewnia wydajne rozlutowywanie elementów przewlekanych.
Gwarantuje wyjątkową jakość lutowania dzięki najwydajniejszemu systemowi lutowania JBC, a inteligentne zarządzanie ciepłem wydłuża żywotność grotu i zmniejsza zużycie energii.

W zestawie:
• 4-narzędziowa jednostka sterująca DME zarządza maksymalnie 4 narzędziami jednocześnie i jest w pełni kompatybilna z 13 różnymi narzędziami JBC, dostarczając do 150 W na narzędzie.
• DMPSE współpracuje jednocześnie z uchwytem precyzyjnym T210, uchwytem ogólnego przeznaczenia T245, regulowaną mikropęsetą AM120 i kątową lutownicą rozlutowującą DT530.
• Elektryczny moduł rozlutowujący MSE oferuje wyjątkową moc ssania do 85% próżni i zapewnia precyzyjne i wydajne usuwanie połączeń lutowanych.

Jednostka sterująca DME
Moc nominalna: 200 W

Moc szczytowa: 150 W na narzędzie
Możliwość wyboru temperatury: 90 do 450 °C / 190 do 840 °F
Stabilność temperatury na biegu jałowym (spokojne powietrze): ±1,5 °C / ±3 °F / Spełnia i przewyższa IPC J-STD-001F
Dokładność temperatury: ±3% (przy użyciu wkładu referencyjnego)
Regulacja temperatury: ±50 °C / ±90 °F poprzez menu ustawień stacji
Napięcie/rezystancja między końcówką a masą: Spełnia i przewyższa normy ANSI/ESD S20.20 i IPC J-STD-001F
Temperatura otoczenia podczas pracy: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Połączenia
USB-A:
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego,
Grafika i profile,
Mikroskop Dino-Lite USB
(modele AM2011, AM2111)

USB-B:
Komunikacja z PC

RJ12:
Urządzenie ssące/urządzenia peryferyjne/roboty

Moduł MSE
Moc: 42 W
Podciśnienie: 85% / 640 mmHg / 25,4 inHg
Natężenie przepływu: 35 SLPM
Temperatura otoczenia: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
Podłączenie pedału: Tak
Zgodność z normami CE
Bezpieczny dla ESD

Waga i wymiary
Jednostka sterująca
232 x 148 x 120 mm / 10,70 kg.
9,13 x 5,83 x 4,72 cala / 23,59 lb.
Opakowanie
620 x 385 x 395 mm / 17,32 kg.
24,41 x 15,16 x 15,55 cala / 38,17 funta.

Numer artykułu.	**WL92421**
Producent	JBC

Numer artykułu producenta.	DMPSD-2QB
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	232 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	148 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	150 W
Moc znamionowa	200 W
Woltaż	230 V
Zakres temperatur °C	90 – 450 °C
Dokładność temperatury °C	± 3 %
Stacja (typ)	Stacja do odlutowania, Stacja lutownicza
Stabilność temperatury °C	±1.5 °C
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Zgodny z ESD	tak