Stacja naprawcza RMSD-2QB, w tym lutownica DT530, rękojeść T245 i żelazko na gorące powietrze JT-T2A



RMSD to nie tylko najszybsza, ale także najbezpieczniejsza opcja lutowania i przeróbek, w tym przy użyciu gorącego powietrza.

Najwydajniejszy system lutowniczy JBC zapewnia wysoką jakość lutowania, a inteligentne zarządzanie ciepłem wydłuża żywotność grotów i zmniejsza zużycie energii.

Zakres dostawy obejmuje:

• Jednostka sterująca narzędziami DDE 2 zarządza maksymalnie dwoma narzędziami jednocześnie i jest w pełni kompatybilna z 13 różnymi narzędziami JBC, dostarczając do 150 W na narzędzie.
• RMSD działa jednocześnie z rozlutownicą kątową DT530, uniwersalnym uchwytem T245 i zestawem podgrzewanych węży JTT.
• Elektryczny moduł rozlutowujący MSE oferuje wyjątkową moc ssania do 85% próżni i zapewnia precyzyjne i wydajne rozlutowywanie.
• Stacja gorącego powietrza JTSE steruje obróbką końcową w oparciu o profile temperatury i przepływu powietrza.

Jednostka sterująca DDE

Moc nominalna: 200 W
Moc szczytowa: 150 W na narzędzie
Wybieralna temperatura: 90 do 450 °C / 190 do 840 °F
Stabilność temperatury na biegu jałowym (spokojne powietrze): ±1,5 °C / ±3 °F / Spełnia i przewyższa IPC J-STD-001F
Dokładność temperatury: ±3% (przy użyciu wkładu referencyjnego)
Regulacja temperatury: ±50 °C / ±90 °F poprzez menu ustawień stacji
Napięcie/rezystancja między końcówką a masą: Spełnia i przewyższa normy ANSI/ESD S20.20 i IPC J-STD-001F
Temperatura otoczenia podczas pracy: 10-40 °C / 50-104 °F

Złącza
USB-A:
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego,
Grafika i profile,
Mikroskop Dino-Lite USB
(modele AM2011, AM2111)

USB-B:
Komunikacja z PC

RJ12:
Urządzenie ssące/urządzenia peryferyjne/roboty

Jednostka sterująca JTSE
Moc znamionowa: 700 W
Temperatura do wyboru: 150 do 450 °C / 300 do 840 °F
Regulacja przepływu powietrza: od 5 do 50 SLPM
Podciśnienie: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
Profile: 25 (do 10 kroków dla każdego), 1 wstępnie ustawiony profil
Połączenie TC typu K: 1 do sterowania i ochrony
Bezpieczeństwo ESD: Zgodność z ANSI / ESD S20.20-2021
Wyrównanie potencjałów: Połączenie z EPA
USB-A
Aktualizacja oprogramowania układowego
Grafika i profile

USB-B
Komunikacja z komputerem PC

Połączenie RJ12
Zdalne sterowanie lub połączenie FAE dla urządzenia ssącego
Podłączenie pedału

Sterowanie narzędziem

Moduł MSE
Moc: 42 W
Podciśnienie: 85% / 640 mmHg / 25,4 inHg
Natężenie przepływu: 35 SLPM
Temperatura otoczenia: 10-40 °C / 50-104 °F
Podłączenie pedału: Tak
Zgodność z normami CE: Bezpieczny dla ESD

Waga i wymiary
Jednostka sterująca
232 x 148 x 295 mm / 11,52 kg.
9,13 x 5,83 x 11,61 cala / 25,39 funta.
Opakowanie
615 x 368 x 637 mm / 17,50 kg.
24,21 x 14,49 x 25,08 cala / 38,57 funta.

Numer artykułu.	**WL92425**
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	RMSD-2QB
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	232 mm
Szerokość	295 mm
Wysokość	148 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Woltaż	230 V
Stacja (typ)	Stacja do odlutowania, Stacja lutownicza
Zgodny z ESD	tak