

## Stacja lutownicza/rozlutowująca DDSD-2QB, z uchwytem T245 i rozlutownicą DT530



Stacja DDSD oferuje wszechstronne rozwiązanie do zastosowań SMD i dużej mocy i jest idealna do rozlutowywania elementów przelotowych i usuwania nadmiaru lutowni po usunięciu elementów SMD. Idealnie nadaje się do uzyskiwania czystych, precyzyjnych wyników w różnych zastosowaniach lutowniczych.

Oferuje najlepszą jakość przeróbek dzięki najwydajniejszemu systemowi lutowniczemu JBC z inteligentnym zarządzaniem ciepłem, który wydłuża żywotność grotów i zmniejsza zużycie energii.

Zakres dostawy obejmuje:

- Jednostka sterująca narzędziami DDE 2 zarządza maksymalnie dwoma narzędziami jednocześnie i jest w pełni kompatybilna z 13 różnymi narzędziami JBC, dostarczając do 150 W na narzędzie.
- Uniwersalny uchwyt T245 i kątowna lutownica rozlutowująca DT530.

- T245 jest kompatybilny z kartridżami C245, a DT530 z końcówkami D530.
- Elektryczny moduł rozlutowujący MSE oferuje wyjątkową moc ssania do 85% podciśnienia i zapewnia precyzyjne i wydajne rozlutowywanie.

Jednostka sterująca DDE

Moc znamionowa: 200 W

Moc szczytowa: 150 W na narzędzie

Możliwość wyboru temperatury: 90 do 450 °C / 190 do 840 °F

Stabilność temperatury na biegu jałowym (spokojne powietrze):  $\pm 1,5$  °C /  $\pm 3$  °F / Spełnia i przewyższa IPC J-STD-001F

Dokładność temperatury:  $\pm 3\%$  (z wkładem referencyjnym)

Regulacja temperatury:  $\pm 50$  °C /  $\pm 90$  °F poprzez menu ustawień stacji

Napięcie/rezystancja między końcówką a masą: Spełnia i przewyższa normy ANSI/ESD S20.20 i IPC J-STD-001F

Temperatura otoczenia podczas pracy: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Połączenia

USB-A:

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego,

Grafika i profile,

Mikroskop Dino-Lite USB

(modele AM2011, AM2111)

USB-B:

Komunikacja z PC

RJ12:

Urządzenie ssące/urządzenia peryferyjne/roboty

Moduł MSE

Moc: 42 W

Podciśnienie: 85% / 640 mmHg / 25,4 inHg

Natężenie przepływu: 35 SLPM

Temperatura otoczenia: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Podłączenie pedału: Tak

Zgodność z normami CE

Bezpieczny dla ESD

Waga i wymiary:

Jednostka sterująca

232 x 148 x 120 mm / 6,63 kg.

9,13 x 5,83 x 4,72 cala / 14,61 lb.

Opakowanie

495 x 415 x 395 mm / 11,10 kg.  
19,49 x 16,34 x 15,55 cala / 24,47 funta.

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer artykułu.</b>     | <b>WL92427</b>                                                                    |
| Producent                  | JBC                                                                               |
| Numer artykułu producenta. | DDSD-2QB                                                                          |
| Dane producenta GPSR       | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Długość                    | 232 mm                                                                            |
| Szerokość                  | 120 mm                                                                            |
| Wysokość                   | 148 mm                                                                            |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka                                                                          |
| Jednostka treści           | 1 sztuka                                                                          |
| W zestawie bateria         | nie                                                                               |
| Moc                        | 150 W                                                                             |
| Moc znamionowa             | 200 W                                                                             |
| Woltaż                     | 230 V                                                                             |
| Zakres temperatur °C       | 90 – 450 °C                                                                       |
| Dokładność temperatury °C  | ± 3 %                                                                             |
| Stacja (typ)               | Stacja do odlutowania, Stacja lutownicza                                          |
| Stabilność temperatury °C  | ±1.5 °C                                                                           |
| Temperatura otoczenia      | 10 – 40 °C                                                                        |
| Zgodny z ESD               | tak                                                                               |