Stacja lutownicza/rozlutowująca DDPE-2QD, z rękojeścią T210 i pęsetą AM120



DDPE oferuje szybką i precyzyjną obróbkę komponentów SMD i układów scalonych w małych obudowach.

Stacja ta jest idealna do obróbki małych, wrażliwych komponentów i jest zasilana przez najbardziej wydajny system lutowniczy JBC. Posiada inteligentne zarządzanie temperaturą, które wydłuża żywotność grotów i zmniejsza zużycie energii.

Zakres dostawy obejmuje:

• Jednostka sterowania narzędziami DDE 2 zarządza maksymalnie dwoma narzędziami jednocześnie i jest w pełni kompatybilna z 13 różnymi narzędziami JBC, dostarczając do 150 W na narzędzie.
• Precyzyjny uchwyt T210 i regulowana mikropęseta AM120.
• T210 jest kompatybilny z gamą kartridży C210, a AM120 z gamą kartridży C120.

Moc nominalna: 200 W
Moc szczytowa: 150 W na narzędzie
Wybieralna temperatura: 90 do 450 °C / 190 do 840 °F
Stabilność temperatury na biegu jałowym (spokojne powietrze): ±1,5 °C / ±3 °F / Spełnia i przewyższa IPC J-STD-001F
Dokładność temperatury: ±3% (przy użyciu wkładu referencyjnego)
Regulacja temperatury: ±50 °C / ±90 °F poprzez menu ustawień stacji
Napięcie/rezystancja między końcówką a masą: Spełnia i przewyższa normy ANSI/ESD S20.20 i IPC J-STD-001F
Temperatura otoczenia podczas pracy: 10-40 °C / 50-104 °F
Złącza:
USB-A: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego,
Grafika i profile,
Mikroskop Dino-Lite USB
(modele AM2011, AM2111)

USB-B:
Komunikacja z PC

RJ12:
Urządzenie ssące/urządzenia peryferyjne/roboty

Zgodność z normami CE
Bezpieczny dla ESD

Waga i wymiary
Jednostka sterująca
232 x 148 x 120 mm / 4,83 kg.
9,13 x 5,83 x 4,72 cala / 10,65 lb.
Opakowanie
545 x 345 x 275 mm / 8,07 kg.
21,46 x 13,58 x 10,83 cala / 17,79 funta.

Numer artykułu.	**WL92428**
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	DDPE-2QD
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	232 mm

Szerokość	120 mm
Wysokość	148 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	150 W
Moc znamionowa	200 W
Woltaż	230 V
Zakres temperatur °C	90 – 450 °C
Dokładność temperatury °C	± 3 %
Stacja (typ)	Stacja do odlutowania, Stacja lutownicza
Stabilność temperatury °C	±1.5 °C
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Zgodny z ESD	tak