Stacja lutownicza B-Iron z 2x narzędziem B.NANO, z przenośnym wyświetlaczem



B.IRON DUAL NANO posiada dwa lekkie i ergonomiczne narzędzia, które zapewniają maksymalną precyzję podczas lutowania SMD.

Niewielka odległość między grotem a uchwytem zapewnia wyjątkową kontrolę podczas delikatnych prac, a niespotykana swoboda ruchu optymalizuje pracę pod lupą lub w miejscach oddalonych od stołu warsztatowego.

Na jednym ładowaniu akumulatora można wykonać do 120 małych połączeń lutowniczych SMD.

Stacja ta może zostać przekształcona w stację dwunarzędziową poprzez dodanie dodatkowego narzędzia. Oba narzędzia mogą być sterowane w czasie rzeczywistym.

Zakres dostawy obejmuje:

• Narzędzie B.NANO (2 sztuki), które jest w pełni kompatybilne z gamą wkładów C115. Posiada również klips w kształcie długopisu ułatwiający transport i tryb oszczędzania energii, który można aktywować poprzez założenie nasadki.
• Stacja ładująca do automatycznego ładowania narzędzia po umieszczeniu go w uchwycie.
• HPTE0C9SA Precyzyjna pęseta z powłoką epoksydową ESD. Zaprojektowana do bezpiecznego trzymania małych elementów.
• Przenośny 8,6-calowy wyświetlacz PDS z aplikacją B.IRON

Posiada również szybki zmieniacz wkładów do bezpiecznej i łatwej wymiany wkładów, czyścik końcówek z wełną mosiężną i membranę przeciwbryzgową.

Stacja:
Napięcie wejściowe: 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Moc: 40 W
Wyjście narzędzia: 12 V / 1000 mA
Wyjście USB: 5 V / 1000 mA

Wyjście narzędzia
Moc szczytowa: 15 W
Wybieralna temperatura: 100 do 450 °C / 210 do 840 °F
Dokładność temperatury: ± 3% (z wkładem referencyjnym)
Akumulator: Li-Ion 7,4 V / 120 mAh
Czas ładowania: 30 minut
Temperatura otoczenia: 10-50 °C / 50-122 °F
Waga: 35 g / 0,08 lb
Bezpieczeństwo ESD: Zgodność z normą ANSI/ESD S20.20

KONSOLA
Rozmiar ekranu: 8,6"
Łączność: Bluetooth 5.0
Bateria: Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Waga i wymiary
System zasilany baterią B.IRON:
215 x 199 x 211 mm / 2,25 kg.
8,46 x 7,83 x 8,31 cala / 4,96 lb.
Opakowanie:
265 x 243 x 160 mm / 2,85 kg.
10,43 x 9,57 x 6,30 cala / 6,28 lb.

Uwaga ESD:
Wszystkie komponenty B.IRON są zgodne z normami CE, ale samo narzędzie nie jest

uziemione. Aby zachować zgodność z przepisami ESD, użytkownik narzędzia B.IRON musi być uziemiony w sposób zgodny z ESD.

Numer artykułu.	**WL92429**
Linia modelowa	B-IRON
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	BINN-5B
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	215 mm
Szerokość	211 mm
Wysokość	199 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	tak
Moc	40 W
Napięcie	100 – 240 V
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Dokładność temperatury °C	± 3 %
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Zgodny z ESD	tak