

## Stacja lutownicza B-Iron 500 Dual z 2x narzędziem B.500, z przenośnym wyświetlaczem



B.IRON DUAL 500 został specjalnie opracowany do ciągłego użytku w produkcji masowej.

Wykonuje do 500 średniej wielkości połączeń lutowniczych SMD na jednym ładowaniu.

Poprzez dodanie dodatkowego narzędzia, stacja ta może zostać przekształcona w stację dwunarzędziową. Oba narzędzia mogą być kontrolowane w czasie rzeczywistym.

Zakres dostawy obejmuje:

- Narzędzie B.500 (2 sztuki), które jest w pełni kompatybilne z gamą kartridży C210. Posiada również tryb oszczędzania energii, który można aktywować poprzez założenie nasadki.
- Stacja ładująca do automatycznego ładowania narzędzi kabinowych po umieszczeniu ich w uchwycie narzędziowym.
- Przenośny 8,6-calowy wyświetlacz z aplikacją B.IRON

Posiada również szybki zmieniacz wkładów, który umożliwia bezpieczną i łatwą wymianę wkładów, końcówkę czyszczącą z wełną mosiężną i membranę chroniącą przed rozpylaniem.

#### Stacja ładująca

Napięcie wejściowe: 100 V - 240 V, 50/60 Hz

Moc: 40 W

Wyjście narzędzia: 12 V / 1500 mA

Wyjście USB: 5 V / 1000 mA

#### Wyjście narzędzia

Szczytowa moc wyjściowa: 24 W

Akumulator: Li-Ion 7,4 V / 750 mAh

Czas ładowania: 60 minut

Temperatura do wyboru: 100 do 450 °C / 210 do 840 °F

Stabilność temperatury na biegu jałowym (przy nieruchomym powietrzu):  $\pm 1,5$  °C /  $\pm 3$  °F

Dokładność pomiaru temperatury:  $\pm 3\%$  (przy użyciu wkładu referencyjnego)

Łączność: Bluetooth Low Energy (BLE)

Temperatura otoczenia: od 10 do 50 °C / od 50 do 122 °F

Waga urządzenia: 70 g / 0,154 lb

#### KONSOLA

Rozmiar ekranu: 8,6"

Łączność: Bluetooth 5.0

Bateria: Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

#### Waga i wymiary

System zasilany baterią B.IRON

233 x 202 x 211 mm / 2,23 kg.

9,17 x 7,95 x 8,31 cala / 4,92 lb.

Opakowanie

265 x 243 x 160 mm / 2,85 kg.

10,43 x 9,57 x 6,30 cala / 6,28 funta.

#### Uwaga ESD:

Wszystkie komponenty B.IRON są zgodne z normami CE, ale samo narzędzie nie jest uziemione. Aby zachować zgodność z przepisami ESD, użytkownik narzędzia B.IRON musi być uziemiony w sposób zgodny z ESD.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Numer artykułu. | WL92432 |
|-----------------|---------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Linia modelowa | B-IRON |
|----------------|--------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Producent | JBC |
|-----------|-----|

Products for the electronic industry



|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu producenta. | BISS-5C                                                                           |
| Dane producenta GPSR       | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Długość                    | 233 mm                                                                            |
| Szerokość                  | 21 mm                                                                             |
| Wysokość                   | 202 mm                                                                            |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka                                                                          |
| Jednostka treści           | 1 sztuka                                                                          |
| W zestawie bateria         | tak                                                                               |
| Moc                        | 40 W                                                                              |
| Napięcie                   | 100 – 240 V                                                                       |
| Zakres temperatur °C       | 100 – 450 °C                                                                      |
| Dokładność temperatury °C  | ± 3 %                                                                             |
| Stacja (typ)               | Stacja lutownicza                                                                 |
| Zgodny z ESD               | tak                                                                               |