

Drut lutowniczy Sn96,5Ag3Cu0,5, 1,0 mm, C3+, bezołowiowy, 1 kg



Drut lutowniczy firmy Tamura Elsold, wykonany z wysokiej jakości stopu SAC305 (Sn96,5Ag3Cu0,5), został opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach elektronicznych, w których wymagana jest najwyższa niezawodność i trwałość połączeń lutowanych. Stop srebra i miedzi wyróżnia się doskonałymi właściwościami zwilżającymi, wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałą odpornością na obciążenia termiczne. Dzięki temu drut lutowniczy idealnie nadaje się do produkcji elektronicznej, budowy urządzeń, prac naprawczych oraz przemysłowych procesów lutowania.

Bezhalogenowy topnik C3+ zapewnia optymalne zwilżanie miejsc lutowania oraz gwarantuje czyste, powtarzalne wyniki lutowania. Dzięki właściwościom typu „no-clean” pozostałości topnika mogą w większości zastosowań pozostać na podłożu, co zmniejsza nakład pracy związany z czyszczeniem. Dzięki średnicy drutu wynoszącej 1,0 mm drut lutowniczy nadaje się szczególnie do ogólnych ręcznych prac lutowniczych, a także do

zastosowań wymagających większej ilości lutu.

- Stop: Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305)
- Średnica drutu: 1,0 mm
- Typ topnika: C3+
- Zawartość topnika: 3,5 %
- Klasyfikacja topnika: ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Topnik bezhalogenowy
- Właściwości typu „no-clean”
- Wersja bezołowiowa (zgodna z RoHS)
- Drut lutowniczy jednożyłowy

Numer artykułu.	WL93258
Model	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Producent	TAMURA ELSOLD
Numer artykułu producenta.	RÖLOT8097
Dane producenta GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
Szczegółowa jednostka treści	1 kilogram
W zestawie bateria	nie
Klasa Flux	1.1.3, F-SW32, ROL0
Stop	Sn96,5Ag3Cu0,5
Typ topnika	C3+
Zawartość strumienia	3,5 %
Klasyfikacja	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Średnica drutu	1 mm
Stop	Sn96,5Ag3Cu0,5
Bezołowiowe/zawierające ołów	bezołowiowy
Zgodny z ESD	nie