

Drut lutowniczy Sn99Ag0,3Cu0,7, 0,75 mm, C3+, bezołowiowy, 500 g



Ten drut lutowniczy firmy Tamura Elsold został opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w produkcji elektronicznej, serwisie oraz przy wymagających naprawach lutowniczych. Bezołowiowy stop Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307) zapewnia doskonałą lutowalność, wysoką niezawodność oraz stabilne połączenia elektryczne. Dzięki średnicy 0,75 mm drut lutowniczy nadaje się szczególnie do precyzyjnych ręcznych prac lutowniczych oraz do delikatnych podzespołów elektronicznych.

Bezhalogenowy topnik C3+ zapewnia optymalne zwilżanie miejsc lutowania i sprzyja uzyskaniu czystych, powtarzalnych wyników lutowania. Pozostałości topnika są zaprojektowane jako pozostałości typu „no-clean”, co często eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia. Technologia mikrolegowana MA-S zwiększa ponadto odporność na utlenianie i poprawia bezpieczeństwo procesu podczas dłuższych prac lutowniczych.

- Stop: Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307)
- Średnica drutu: 0,75 mm
- Typ topnika: C3+
- Zawartość topnika: 3,5 %
- Klasa topnika: ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Topnik bezhalogenowy
- Wersja bezołowiowa
- Mikrostop MA-S zapewniający zwiększoną odporność na utlenianie
- Masa szpuli: 500 g

Numer artykułu.	WL93259
Model	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Producent	TAMURA ELSOLD
Numer artykułu producenta.	RÖLOT6138
Dane producenta GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
Szczegółowa jednostka treści	500 g
W zestawie bateria	nie
Klasa Flux	1.1.3, F-SW32, ROL0
Stop	Sn99Ag0,3Cu0,7
Typ topnika	C3+
Zawartość strumienia	3,5 %
Klasyfikacja	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Średnica drutu	0,75 mm
Stop	Sn99Ag0,3Cu0,7
Bezołowiowe/zawierające ołów	bezołowiowy
Zgodny z ESD	nie