

Drut lutowniczy Sn99Ag0,3Cu0,7, 1,0 mm, topnik typu 3064, bezołowiowy, 1 kg



Drut lutowniczy firmy Tamura Elsold, wykonany z bezołowiowego stopu Sn99Ag0,3Cu0,7, idealnie nadaje się do wymagających prac lutowniczych w produkcji elektronicznej, konserwacji i naprawach. Wysokiej jakości stop cyny, srebra i miedzi zapewnia niezawodne, przewodzące prąd i odporne na obciążenia mechaniczne połączenia lutowane. Dzięki wbudowanemu topnikowi typu 3064 można bezpiecznie i czysto lutować nawet trudno zwilżalne powierzchnie, takie jak nikiel, mosiądz czy brąz.

Dzięki średnicy drutu wynoszącej 1,0 mm drut lutowniczy zapewnia optymalne dozowanie podczas ręcznych prac lutowniczych i zastosowań naprawczych. Zawarty w nim topnik klasy ROM1 (F-SW26) gwarantuje doskonałe zwilżanie i wspomaga tworzenie czystych, trwałych połączeń lutowanych. Dzięki bezołowiowej formule lut ten spełnia nowoczesne wymagania środowiskowe i produkcyjne oraz nadaje się do profesjonalnego zastosowania w produkcji elektronicznej.

- Bezołowiowy drut lutowniczy ze stopem Sn99Ag0,3Cu0,7
- Średnica drutu 1,0 mm zapewniająca precyzyjne dozowanie
- Topnik typu 3064 zapewniający optymalne zwilżanie
- Nadaje się również do niklu, mosiądzu i brązu
- ROM1 / F-SW26 Klasyfikacja topnika
- Niezawodne połączenia elektryczne i mechaniczne
- Idealny do produkcji elektronicznej, napraw i serwisu
- Szpula 1 kg do profesjonalnego, ciągłego użytkowania

Numer artykułu.	WL93261
Model	Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)
Producent	TAMURA ELSOLD
Numer artykułu producenta.	RÖLOT0093
Dane producenta GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
Szczegółowa jednostka treści	1 kilogram
W zestawie bateria	nie
Klasa Flux	1.1.2, F-SW26, ROM1
Stop	Sn99Ag0,3Cu0,7
Typ topnika	3064
Zawartość strumienia	3,3 %
Klasyfikacja	• ROM1 • 1.1.2 • F-SW26
Średnica drutu	1 mm
Stop	Sn99Ag0,3Cu0,7
Bezołowiowe/zawierające ołów	bezołowiowy
Zgodny z ESD	nie