

Zestaw mat ESD XS ProPlus, niebieski, 600 x 400 mm, 6-częściowy, z punktem uziemienia



Zestaw mat stołowych ESD SafeGuard XS Pro Plus w kolorze niebieskim oferuje kompleksowe rozwiązanie dla sektora elektronicznego. Mata stołowa ESD jest idealna do stosowania w produkcji elektroniki. Mata jest odporna na ciepło i lutowanie, chemikalia i oleje oraz trwale elastyczna, co zapobiega jej zwiżaniu.

Zestaw zawiera szereg akcesoriów, takich jak kabel spiralny ESD, pasek na nadgarstek ESD, wtyczka uziemiająca ESD, kabel uziemiający ESD i punkt uziemienia ESD. Wszystkie komponenty mają wysokiej jakości wykończenie i są zgodne z dyrektywami RoHS.

Dzięki rezystancji powierzchniowej wynoszącej od 10^6 do 10^7 omów, zestaw zapewnia bezpieczne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych.

- Odporny na wysoką temperaturę i lutowanie
- Odporność na temperaturę zgodnie z testem drutu żarowego - IEC 60335-1:2010 - do 750°C i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11, do 30 sek.
- Odporność na chemikalia i olej

- Trwale elastyczne, odporne na ścieranie i wygodne
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata ESD (rozpraszająca/przewodząca)
- Rezystancja powierzchniowa wynosi $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Numer artykułu.	WL93311
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-TMS-BL-GL-XS PROPLUS 2DK-600X400X2
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	400 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	2 mm
Zakres dostawy	Mata stołowa ESD niebieska, 2x zatrzask 10 mm - WL43389 Pasek na nadgarstek ESD, 10 mm DK - WL42057 Kabel spiralny ESD, 2 Mohm - WL42090 Kabel uziemiający, L = 1,8 m - WL32120 Wtyczka uziemiająca, 2 x 10 mm DK - WL32123 Punkt uziemienia - WL24948
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Kolor	niebieski
Tworzywo	Kauczuk naturalny i syntetyczny
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	tak
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Połączenie	2x zatrzask 10 mm
Typowa rezystywność objętościowa (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Twardość ISO 7619	shore A 75
Odporność materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.AO 20 mm)	tak
Łatwopalność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Odporność na poślizg, dynamiczna COF EN13893	> 0,30

Odporność na plamy EN/ISO 26987	Odporność w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na olej i smar (ASTM D471)	Ograniczona zmiana objętości i masy
W zestawie kabel uziemiający	tak
Powierzchnia	Dwuwarstwowe pokrycie stołu ESD
Rogi	zaokrąglony
Czyszczenie	geeignete ESD-Reiniger verwenden
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość x Szerokość
WL93768	400 mm x 400 mm
WL93311	400 mm x 600 mm
WL93312	600 mm x 600 mm
WL93313	900 mm x 600 mm
WL93314	1200 mm x 600 mm