

## Jednostka odkażająca Maestro 4X/600/ALU



MAESTRO 4X umożliwia szybkie, ekonomiczne i przyjazne dla użytkownika depanelowanie płytek PCB - zarówno dla małych, jak i dużych formatów.

Główne cechy:

Odległość ostrza jest ustawiana za pomocą panelu sterowania i precyzyjnie regulowana za pomocą silnika

Możliwość zapisania do dziewięciu programów i przywołania ich w dowolnym momencie

Długość cięcia można regulować bezstopniowo za pomocą wyłączników krańcowych

Wyświetlacz wydajności cięcia wspomaga konserwację predykcyjną ostrzy

Gdy rowek nacinający jest przesuwany jeden raz, wrażliwe elementy mogą zostać uszkodzone przez naprężenia rozciągające i ściskające, zwłaszcza jeśli znajdują się blisko rowka. Naprężenia te są znacznie zredukowane poprzez dwukrotne wykonanie rowka traserskiego w połączeniu ze zmotoryzowaną regulacją odległości ostrza. Poprawia to

jakość zmontowanych płytek PCB w sposób zrównoważony i powtarzalny.

- Zasada oddzielania: ostrze rolkowe po stronie umieszczania / ostrze liniowe po stronie lutowania
- Proces cięcia: zoptymalizowana ścieżka, napęd silnikowy
- Prędkość cięcia: 300, 500 mm/s, przełączana
- Materiały: aluminium
- Wysokość komponentów po stronie umieszczania/lutowania: do 76 mm
- Długość cięcia: do 600 mm
- Głębokość stołu odkładczego: 690 mm
- Start: Przesunięcie do pozycji startowej
- Programy: 9
- Kroki cięcia: 1-5
- Odległość ostrza: 0,9-0,05 mm
- Przycisk klucza: odblokowanie wyboru programu
- Wyświetlanie wydajności cięcia: do 99 km
- DEL: Resetowanie kroków
- Wyłącznik sieciowy: ON/OFF
- Przełącznik nożny: START procesu cięcia
- Wyłącznik bezpieczeństwa: zatrzymanie awaryjne
- Napięcie: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Poziom emisji ciśnienia akustycznego: LpA < 70 dB (A)
- Temperatura/wilgotność podczas pracy: +10-35 °C / 10-85 %
- Temperatura/wilgotność przechowywania: 0-60 °C / 20-80 % bez kondensacji
- Temperatura/wilgotność Transport: -25-60 °C / 20-80 %
- Szerokość x wysokość x głębokość: 852 x 434 x 425 mm
- Waga: 45 kg
- Atesty: CE, FCC klasa A

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | <b>WL93452</b>                                                                                                               |
| Producent                  | CAB                                                                                                                          |
| Numer artykułu producenta. | 8937732.520                                                                                                                  |
| Dane producenta GPSR       | CAB Produkttechnik<br>Wilhelm-Schickard-Straße 14<br>DE-76131 Karlsruhe<br>www.cabgmbh.com                                   |
| Długość                    | 852 mm                                                                                                                       |
| Szerokość                  | 434 mm                                                                                                                       |
| Wysokość                   | 425 mm                                                                                                                       |
| Zakres dostawy             | 1x maszyna do depanelingu<br>1x kabel sieciowy typu E+F, długość 1,8 m<br>1x przełącznik nożny<br>1x klucz sześciokątny 2 mm |

Products for the electronic industry



|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1x stół podporowy z zestawem montażowym<br>1x urządzenie pomiarowe<br>1x instrukcja obsługi DE/EN |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka                                                                                          |
| Jednostka treści    | 1 sztuka                                                                                          |
| Tworzywo            | Aluminium                                                                                         |
| W zestawie bateria  | nie                                                                                               |
| Prędkość (maks.)    | 500 mm/s                                                                                          |
| Częstotliwość       | 50/60 Hz                                                                                          |
| Napięcie            | 100 – 240 V                                                                                       |
| Pasujące akcesoria  | Rollmesser, Messerschutz, Linearmesser 600                                                        |
| Zgodny z ESD        | tak                                                                                               |