

Jednostka depanelująca Maestro 4X/450/ALU



MAESTRO 4X umożliwia szybkie, ekonomiczne i przyjazne dla użytkownika depanelowanie płytek PCB - zarówno dla małych, jak i dużych formatów.

Główne cechy:

Odległość ostrza jest ustawiana za pomocą panelu sterowania i precyzyjnie regulowana za pomocą silnika

Możliwość zapisania do dziewięciu programów i przywołania ich w dowolnym momencie

Długość cięcia można regulować bezstopniowo za pomocą wyłączników krańcowych

Wyświetlacz wydajności cięcia wspomaga konserwację predykcyjną ostrzy

Gdy rowek nacinający jest przesuwany jeden raz, wrażliwe elementy mogą zostać uszkodzone przez naprężenia rozciągające i ściskające, zwłaszcza jeśli znajdują się blisko rowka. Naprężenia te są znacznie zredukowane poprzez dwukrotne wykonanie rowka traserskiego w połączeniu ze zmotoryzowaną regulacją odległości ostrza. Poprawia to

jakość zmontowanych płytek PCB w sposób zrównoważony i powtarzalny.

- Zasada oddzielania: ostrze rolkowe po stronie umieszczania / ostrze liniowe po stronie lutowania
- Proces cięcia: zoptymalizowana ścieżka, napęd silnikowy
- Prędkość cięcia: 300, 500 mm/s, przełączana
- Materiały: aluminium
- Wysokość elementu po stronie umieszczania/lutowania: do 76 mm
- Długość cięcia: do 450 mm
- Głębokość stołu odkładczego: 690 mm
- Start: Przesunięcie do pozycji startowej
- Programy: 9
- Kroki cięcia: 1-5
- Odległość ostrza: 0,9-0,05 mm
- Przycisk klucza: odblokowanie wyboru programu
- Wyświetlanie wydajności cięcia: do 99 km
- DEL: Resetowanie kroków
- Wyłącznik sieciowy: ON/OFF
- Przełącznik nożny: START procesu cięcia
- Wyłącznik bezpieczeństwa: zatrzymanie awaryjne
- Napięcie: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Poziom emisji ciśnienia akustycznego: LpA < 70 dB (A)
- Temperatura/wilgotność podczas pracy: +10-35 °C / 10-85 %
- Temperatura/wilgotność przechowywania: 0-60 °C / 20-80 % bez kondensacji
- Temperatura/wilgotność Transport: -25-60 °C / 20-80 %
- Szerokość x wysokość x głębokość: 702 x 434 x 425 mm
- Waga: 37 kg
- Atesty: CE, FCC klasa A

Numer artykułu.	WL93453
Producent	CAB
Numer artykułu producenta.	8937733.520
Dane producenta GPSR	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Długość	702 mm
Szerokość	434 mm
Wysokość	425 mm
Zakres dostawy	1x maszyna do depanelingu 1x kabel sieciowy typu E+F, długość 1,8 m 1x przełącznik nożny 1x klucz sześciokątny 2 mm

	1x stół podporowy z zestawem montażowym 1x urządzenie pomiarowe 1x instrukcja obsługi DE/EN
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Tworzywo	Aluminium
W zestawie bateria	nie
Prędkość (maks.)	500 mm/s
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	100 – 240 V
Pasujące akcesoria	Rollmesser, Messerschutz, Linearmesser 450
Zgodny z ESD	tak