Pojemnik RAKO-ESD 600x400x220 mm



Pojemnik RAKO ESD Euro firmy Utz jest przewodzący prąd elektryczny i można go przenosić ręcznie za pomocą dwóch uchwytów muszlowych. Dzięki temu ten pojemnik z tworzywa sztucznego jest wszechstronny i może być stosowany w wielu branżach. Pojemnik ESD ma wymiary 600 x 400 x 220 mm. Przewodność powierzchniowa zgodnie z normą DIN EN IEC 61340-5-3 wynosi $\geq 1x10^4$ Ω i $< 1x10^{11}$ Ω.

- Wyładowania elektrostatyczne
- Możliwość układania w stosy
- Ergonomiczne
- Solidne
- Zrównoważone
- Nadające się do recyklingu

[https://www.weidinger.eu/pl/konfiguratory/przegrody-i-przekladki|Konfigurowanie indywidualnych przegródek i wkładek]

Numer artykułu.	**WL93700**
Alternatywna nazwa artykułu	1057978

Producent	UTZ
Numer artykułu producenta.	3-201D-0.EL.9210
Dane producenta GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de
Zakres dostawy	1x pojemnik RAKO 600 x 400 x 220 mm w wersji ESD
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Norma ESD	61340-5-3
Długość zewnętrzna	600 mm
Szerokość zewnętrzna	400 mm
Wysokość zewnętrzna	220 mm
Długość wewnętrzna	558 mm
Szerokość wewnętrzna	358 mm
Wysokość wewnętrzna	216 mm
Nośność	25 kg
Objętość (litry)	40 l
Właściwości opakowania	rozpraszający
Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	≥1x104Ω und < 1x1011Ω
Skrzynie do przechowywania materiałów	ESD PP
wysokość użytkowa	205 mm
Wysokość stosu	205 mm
W tym pokrywa	nie
Zgodny z ESD	tak