Pojemnik RAKO-ESD 400x300x170 mm



Pojemnik RAKO ESD Euro firmy Utz jest przewodzący prąd elektryczny i można go przenosić ręcznie za pomocą dwóch uchwytów muszlowych. Dzięki temu ten pojemnik z tworzywa sztucznego jest wszechstronny i może być stosowany w wielu branżach. Pojemnik ESD ma wymiary 400 x 300 x 170 mm. Przewodność powierzchniowa zgodnie z normą DIN EN IEC 61340-5-3 wynosi ≥1x10^{4} Ω i < 1x10^{11} Ω.

- Wyładowania elektrostatyczne
- Możliwość układania w stosy
- Ergonomiczne
- Solidne
- Zrównoważone
- Nadające się do recyklingu

[https://www.weidinger.eu/pl/konfiguratory/przegrody-i-przekladkiKonfigurowanie indywidualnych przegródek i wkładek]

Numer artykułu.	**WL93706**

Alternatywna nazwa artykułu	1062371
Producent	UTZ
Numer artykułu producenta.	3-207D-0.EL.9210
Dane producenta GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de
Zakres dostawy	1x pojemnik RAKO 400 x 300 x 170 mm w wersji ESD
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Norma ESD	61340-5-3
Długość zewnętrzna	400 mm
Szerokość zewnętrzna	300 mm
Wysokość zewnętrzna	170 mm
Długość wewnętrzna	358 mm
Szerokość wewnętrzna	258 mm
Wysokość wewnętrzna	165 mm
Nośność	25 kg
Objętość (litry)	15 l
Właściwości opakowania	rozpraszający
Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	≥1x104Ω und < 1x1011Ω
Skrzynie do przechowywania materiałów	ESD PP
wysokość użytkowa	155 mm
Wysokość stosu	155 mm
W tym pokrywa	nie
Zgodny z ESD	tak