# Pojemnik RAKO-ESD 600x400x170 mm



Pojemnik RAKO ESD Euro firmy Utz jest przewodzący prąd elektryczny i można go przenosić ręcznie za pomocą dwóch uchwytów muszlowych. Dzięki temu ten pojemnik z tworzywa sztucznego jest wszechstronny i może być stosowany w wielu branżach. Pojemnik ESD ma wymiary 600 x 400 x 170 mm. Przewodność powierzchniowa zgodnie z normą DIN EN IEC 61340-5-3 wynosi ≥1x10$^{4}$ Ω i < 1x10$^{11}$ Ω.

- Wyładowania elektrostatyczne
- Możliwość układania w stosy
- Ergonomiczne
- Wytrzymałe
- Zrównoważone
- Nadające się do recyklingu

[https://www.weidinger.eu/pl/konfiguratory/przegrody-i-przekladkilKonfigurowanie indywidualnych przegródek i wkładek]

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu.** | **WL93707** |
| Alternatywna nazwa artykułu | 1062662 |
| Producent | UTZ |

| | |
|---|---|
| Numer artykułu producenta. | 3-208D-0.EL.9210 |
| Dane producenta GPSR | Georg Utz GmbH<br>Nordring 67<br>DE-48465 Schüttdorf<br>www.utzgroup.de |
| Zakres dostawy | 1x pojemnik RAKO 600 x 400 x 170 mm w wersji ESD |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Kolor | czarny |
| Norma ESD | 61340-5-3 |
| Długość zewnętrzna | 600 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 400 mm |
| Wysokość zewnętrzna | 170 mm |
| Długość wewnętrzna | 560 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 360 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 165 mm |
| Nośność | 25 kg |
| Objętość (litry) | 30 l |
| Właściwości opakowania | rozpraszający |
| Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi | nie |
| Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp) | ≥1x104Ω und < 1x1011Ω |
| Skrzynie do przechowywania materiałów | ESD PP |
| wysokość użytkowa | 155 mm |
| Wysokość stosu | 155 mm |
| W tym pokrywa | nie |
| Zgodny z ESD | tak |