

Pojemnik RAKO-II-ESD 400x300x145 mm



Pojemnik RAKO ESD Euro firmy Utz jest przewodzący prąd elektryczny i można go przenosić ręcznie za pomocą dwóch uchwytów muszlowych. Dzięki temu ten pojemnik z tworzywa sztucznego jest wszechstronny i może być stosowany w wielu branżach. Pojemnik ESD ma wymiary 400 x 300 x 145 mm. Przewodność powierzchniowa zgodnie z normą DIN EN IEC 61340-5-3 wynosi $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ i $< 1 \times 10^{11} \Omega$.

- Odprowadzanie wyładowań elektrostatycznych
- Możliwość układania w stosy
- Ergonomiczne
- Wytrzymałe
- Zrównoważone
- Nadające się do recyklingu

[<https://www.weidinger.eu/pl/konfigurator/przegrody-i-przekladki> Konfigurowanie indywidualnych przegródek i wkładek]

Numer artykułu.

WL93732

Alternatywna nazwa artykułu

1070000

Products for the electronic industry



Producent	UTZ
Numer artykułu producenta.	3-4313N-0.EL.9210
Dane producenta GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schütteldorf www.utzgroup.de
Zakres dostawy	1x pojemnik RAKO-II 400 x 300 x 145 mm w wersji ESD
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Norma ESD	61340-5-3
Długość zewnętrzna	400 mm
Szerokość zewnętrzna	300 mm
Wysokość zewnętrzna	145 mm
Długość wewnętrzna	363 mm
Szerokość wewnętrzna	263 mm
Wysokość wewnętrzna	130 mm
W zestawie bateria	nie
Nośność	25 kg
Objętość (litry)	12 l
Właściwości opakowania	rozpraszający
Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$\geq 1 \times 10^4 \Omega$ und $< 1 \times 10^{11} \Omega$
Skrzynie do przechowywania materiałów	ESD PP
wysokość użytkowa	130 mm
Wysokość stosu	130 mm
W tym pokrywa	nie
Zgodny z ESD	tak