

## Walizka RAKO-ESD 600 x 400 x 135 mm



Walizka RAKO ESD firmy Utz jest przewodząca elektrycznie i można ją przenosić ręcznie za pomocą uchwytu. Dzięki temu ten plastikowy pojemnik jest wszechstronny i może być stosowany w wielu branżach. Wymiary pojemnika ESD wraz z pokrywą wynoszą 600 x 400 x 135 mm. Przewodność powierzchniowa zgodnie z normą DIN EN IEC 61340-5-3 wynosi  $\geq 1 \times 10^4 \Omega$  i  $< 1 \times 10^{11} \Omega$ .

• Wyładowania elektrostatyczne • Możliwość układania w stosy • Ergonomiczny • Wytrzymały • Zrównoważony • Nadający się do recyklingu

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Numer artykułu.             | WL93736                       |
| Alternatywna nazwa artykułu | 1047717                       |
| Producent                   | UTZ                           |
| Numer artykułu producenta.  | 35-200-0.EL                   |
| Dane producenta GPSR        | Georg Utz GmbH<br>Nordring 67 |

DE-48465 Schütteldorf  
www.utzgroup.de

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zakres dostawy                          | 1x walizka RAKO 600 x 400 x 135 mm w wersji ESD             |
| Jednostka sprzedaży                     | 1 sztuka                                                    |
| Jednostka treści                        | 1 sztuka                                                    |
| Kolor                                   | czarny                                                      |
| Norma ESD                               | 61340-5-3                                                   |
| Długość zewnętrzna                      | 600 mm                                                      |
| Szerokość zewnętrzna                    | 400 mm                                                      |
| Wysokość zewnętrzna                     | 135 mm                                                      |
| Długość wewnętrzna                      | 555 mm                                                      |
| Szerokość wewnętrzna                    | 355 mm                                                      |
| Wysokość wewnętrzna                     | 114 mm                                                      |
| W zestawie bateria                      | nie                                                         |
| Nośność                                 | 25 kg                                                       |
| Objętość (litry)                        | 20 l                                                        |
| Właściwości opakowania                  | rozpraszający                                               |
| Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi | nie                                                         |
| Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp) | $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ und $< 1 \times 10^{11} \Omega$ |
| Skrzynie do przechowywania materiałów   | ESD PP                                                      |
| wysokość użytkowa                       | 105 mm                                                      |
| Wysokość stosu                          | 105 mm                                                      |
| W tym pokrywa                           | tak                                                         |
| Zgodny z ESD                            | tak                                                         |