

Zestaw mat stołowych ESD Mini Pro Plus, 6-częściowy, szary, 400 x 400 mm, z punktem uziemienia



Zestaw mat stołowych ESD SafeGuard Mini Pro Plus stanowi kompleksowe rozwiązanie dla branży elektronicznej. Dzięki wymiarom 400 x 400 mm i grubości 2 mm dwuwarstwowa mata stołowa ESD idealnie nadaje się do zastosowania w produkcji elektronicznej. Mata jest odporna na wysoką temperaturę i lut, a także na działanie chemikaliów i olejów; zachowuje trwałą elastyczność, co zapobiega zwijaniu się. Zestaw zawiera spiralny kabel ESD, opaskę antystatyczną ESD, wtyczkę uziemiającą ESD, kabel uziemiający ESD oraz punkt uziemienia ESD. Wszystkie elementy są wykonane z wysokiej jakości materiałów i spełniają wymogi dyrektywy RoHS. Dzięki rezystancji powierzchniowej wynoszącej od 10^6 do 10^7 omów zestaw zapewnia bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.

- Odporność na wysoką temperaturę i lut
- Odporność temperaturowa zgodnie z testem żarowym (Glow wire test) – IEC 60335-1:2010 – do 750°C oraz testem płomienia igłowego (Needle Flame test) zgodnie z

normą IEC 60695-11, do 30 sekund.

- Odporność na chemikalia i oleje
- Trwale elastyczny, odporny na ścieranie i wygodny
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Powierzchnia antyodblaskowa ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata stołowa ESD (rozpraszająca/przewodząca)
- Rezystancja powierzchniowa wynosi $10^6 - 10^7$ omów (EN 61340-2-3)

Numer artykułu.	WL93766
Model	SG-TMS-GR-GL-Mini-Pro-Plus-2DK
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-TMS-GR-GL-MINI-PRO-PLUS-2DK-400X400
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	400 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	2 mm
Zakres dostawy	Mata stołowa ESD Premium, szara 400 x 400 mm – WL54959 Opaska antystatyczna ESD, 3 mm DK – WL42052 Kabel spiralny ESD, 2 Mohm – WL42084 Przewód uziemiający, L = 1,8 m – WL32120 Wtyczka uziemiająca, 2 x 10 mm DK – WL32123 Punkt uziemienia – WL24948
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Informacje o kolorze producenta	szara
Kolor	szary
Tworzywo	Kauczuk naturalny i syntetyczny
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	tak
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Połączenie	2x zatrzask 10 mm
Rodzaj powierzchni	Mata stołowa
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Odporność na temperaturę	Próba żarowa zgodnie z normą IEC 60335-1:2010 – do 750°C
Typowa rezystywność objętościowa (RV) EN	10^6 Ohm

Products for the electronic industry



61340-2-3	
Twardość ISO 7619	shore A 75
Odporność materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.AO 20 mm)	tak
Łatwopalność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Odporność na poślizg, dynamiczna COF EN13893	> 0,30
Odporność na plamy EN/ISO 26987	odporna, w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na olej i smar (ASTM D471)	Ograniczona zmiana objętości i masy
Powierzchnia	Dwuwarstwowa wykładzina stołowa ESD
Rogi	zaokrąglony
Czyszczenie	geeignete ESD-Reiniger verwenden
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość x Szerokość
WL93766	400 mm x 400 mm
WL45063	400 mm x 600 mm
WL45064	600 mm x 600 mm
WL45065	900 mm x 600 mm
WL45066	1200 mm x 600 mm